



FICHE TECHNIQUE

POURQUOI CHOISIR GRANULCO

- > HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
- > EMBALLAGE: SAC DE 40 LBS (18,1 KG)
- > PRODUCTION DE PALETTES DE 50 SACS (1,0 T), 75 SACS (1,5 T), BIG BAG (1 T) ET EN VRAC
- > APPROVISIONNEMENT FIABLE ET CONSTANT EN MATIÈRE PREMIÈRE
- > FACILITÉ D'ENTREPOSAGE ET DE MANUTENTION

SPÉCIFICATIONS

GRANULE DE BOIS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

- > Types d'essences: épinette et sapin baumier
- > Pouvoir calorifique: 8 500 BTU / LB
- > Longueur: $0,124 \leq L \leq 1,57$ PO
- > Diamètre: 0,250 PO
- > Densité: 41,48 LBS / P³
- > Index de durabilité: 98,1 %
- > Contenu en fines: 0,5 %
- > Taux d'humidité: 4 à 5 %
- > Teneur en cendres: 0,8 %

PRODUIT ÉCOLOGIQUE

100 % BOIS NATUREL

CARBONEUTRE

AUCUN ADDITIF

GRADES	GRANULES DE BOIS GRANULCO	NORMES CANADIENNE ET EUROPÉENNE	NORME AMÉRICAINNE
	PREMIUM	CAN PLUS (A1) ET EN PLUS (A1)	PFI PREMIUM
ÉNERGIE	8 500 BTU/LB	7007-8170 BTU/LB	NON-SPÉCIFIÉ
CENDRE %	≤ 0,8	≤ 0,7	≤ 1
HUMIDITÉ %	≤ 5	≤ 10	≤ 8
LONGUEUR	$0,124 \leq L \leq 1,57$ PO MOYENNE 0,7 PO	$0,124 \leq L \leq 1,57$ PO	$1\% < 1,5$ PO



EXCELLENT ABSORBANT POUR LITIÈRE ANIMALE



FABRIQUÉ AU CANADA

GARDEZ AU SEC



GRANULCO

648, CHEMIN DU MOULIN, SACRÉ-COEUR, QC G0T 1Y0 / TÉLÉPHONE : 418 236-1222 / TÉLÉCOPIEUR : 418 236-4488

WWW.GRANULCO.COM