

### Fiche technique

#### Préparation de surface pour planchers de bois et laminés

##### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Couleur	Incolore
Odeur	Inodore
pH	12.0 - 12.5
Point d'éclair	> 93,3°C
Stabilité au gel / dégel	Craint le gel
Densité	1.02 ± 0.01

##### DONNÉES TECHNIQUES

Pouvoir couvrant	400 pi <sup>2</sup> (37 m <sup>2</sup> ) / litre (selon les conditions)
Format disponible	1 L
Durée de vie	12 mois (lorsque conservé dans le contenant original)
Outils	Applicateur Finitec
Nettoyage des outils	Eau
Entreposage	Entre 10 et 30 °C (50 et 85 °F)
Élimination	Recycler si possible (Consultez les autorités locales)

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA PEAU. PEUT DÉGAGER DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec des produits acides ou base fortes. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Tenir hors de la portée des enfants.

##### PREMIERS SOINS ET MISE EN GARDE

Contient : Méta-silicate de sodium, 2-(Méthoxy-2-éthoxy) éthanol. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 20 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se produit.

