

Nettoyant concentré pour carreaux et coulis UltraCare



DESCRIPTION

Le Nettoyant concentré pour carreaux et coulis *UltraCare*® est un nettoyant neutre très concentré à l'odeur de citron pour un usage quotidien. Lorsqu'utilisé régulièrement et selon les directives, ce nettoyant biodégradable et neutre aide à préserver l'apparence d'une variété de surfaces de céramique, de porcelaine et de pierres naturelles ainsi que du coulis. De plus, il aide à prévenir l'accumulation de résidus de savon et de calcaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La formule concentrée nettoie sans endommager la surface ni les scellants pénétrants.
- Formule de pH neutre, sans danger pour la pierre naturelle, le coulis et les carreaux.
- Aide à prévenir l'accumulation de résidus de savon et de dépôts calcaires.

AIRES D'UTILISATION

Employer sur tous les types de pierre naturelle scellée ou non scellée, ainsi que coulis, céramique, porcelaine, terre-cuite, Saltillo, carreaux de grès cérame, terrazzo, béton, pavé, maçonnerie et autres surfaces à l'épreuve de l'eau. Ce nettoyant neutre n'endommagera pas les scellants existants.

RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

APPLICATION DU PRODUIT

Choisir tout l'équipement de protection approprié avant l'utilisation. Se référer à la fiche de données de sécurité pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible afin de s'assurer d'obtenir le résultat désiré.

1. Bien agiter le contenant avant d'utiliser.
2. Nettoyer la surface à l'aide d'un balai, d'un aspirateur et/ou d'un chiffon.
3. Diluer le Nettoyant concentré pour carreaux et coulis UltraCare selon les proportions suivantes :
 - Nettoyage intense : mélanger 118 ml (4 oz US) de nettoyant avec 3,79 L (1 gal US) d'eau.
 - Nettoyage léger : mélanger 59 ml (2 oz US) de nettoyant avec 3,79 L (1 gal US) d'eau.
4. Appliquer la solution diluée sur la surface avec une éponge ou une vadrouille.
5. Pour les endroits très sales, frotter la surface avec une vadrouille en microfibre, un tampon de nylon blanc, une brosse à récurer ou une machine à récurer.
6. Éliminer les résidus de solution avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille.
7. Rincer à fond avec de l'eau propre et éliminer les résidus avec un aspirateur de liquides ou une vadrouille. Changer la solution de rinçage dès que celle-ci devient sale.
8. Répéter si nécessaire.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F).

Durée de conservation et caractéristiques d'applications

Durée de conservation	Jusqu'à 5 ans, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine scellé. Stable aux cycles de gel/dégel.
Aspect	Liquide clair
Odeur	Odeur de citron
État physique	Liquide
COV	40 g par L

Emballage

Format

Bouteille : 946 ml (1 qt US)

Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Couverture approximative*

Format	Couverture
946 ml (1 qt US)	372 à 743 m ² (4 000 à 8 000 pi ²)
3,79 L (1 gal US)	1 486 à 2 973 m ² (16 000 à 32 000 pi ²)

* La couverture varie selon la proportion de dilution; la densité, la porosité et la texture de la surface; le temps d'action de la solution sur la surface; la méthode d'application; et le degré de nettoyage requis.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Se référer à la fiche de données de sécurité pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour en savoir plus sur l'engagement de MAPEI envers la durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de construction écologique et aux systèmes de certification, envoyer un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

COORDONNÉES

MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 954 246-8888

Services techniques

É.-U. et Porto Rico :

Revêtements de sol : 1 800 992-6273

Béton et construction lourde : 1 888 365-0614

Canada :

1 800 361-9309

Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Date d'édition : 21 février 2024 MK 3000195 (22-2915)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

Tous droits réservés. © 2024 MAPEI Corporation.

