

UltraCare High-Gloss Sealer & Finish

Scellant et fini très lustré



DESCRIPTION

Le Scellant et fini très lustré *UltraCare*[®] est une formule à base d'eau conçue pour procurer un fini très lustré durable et une résistance maximale aux taches, en une seule étape. Ce produit peut aussi être employé comme scellant avant l'application de coulis. Conçu pour l'usage intérieur seulement, le Scellant et fini très lustré *UltraCare* ne jaunit pas et résiste aux rayons ultraviolets.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fini et scellant renforcé de polymères, en une seule étape
- Protection maximale contre la plupart des taches
- Laisse un fini très lustré sur la pierre non polie
- Pour applications intérieures

AIRES D'UTILISATION

- Employer sur la pierre naturelle non scellée texturée, flammée, mate et barattée ainsi que coulis cimentaire, terre-cuite, Saltillo, carreaux de grès cérame, terrazzo, béton, pavés, maçonnerie et carreaux de porcelaine texturée où un fini lustré est désiré. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit sur la céramique émaillée, la porcelaine lisse, le verre, les carreaux métallisés ni sur les comptoirs.

RESTRICTIONS

- S'assurer que le produit n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit aux endroits sujets à une accumulation d'eau, tels que douches, piscines et spas.

- Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit aux endroits sujets à une accumulation d'eau, tels que douches, piscines et spas.
- Maintenir la surface propre et sèche.
- Ne pas diluer.

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

NORMES DE L'INDUSTRIE ET APPROBATIONS

- Satisfait à toutes les normes EPA et SCAQMD en matière de COV

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface doit être sèche et exempte de contaminants, y compris tout scellant existant, cires, enduits, résidus de nettoyeurs, saleté, dépôts calcaires, rouille et autre saleté tenace
- Laisser les nouveaux joints de coulis durcir pendant au moins 48 heures avant l'application
- La température de la surface doit se situer entre 10 °C et 26 °C (50 °F et 80 °F)
- S'assurer que la pièce est bien aérée lors de l'application et jusqu'à ce que la surface soit sèche

DIRECTIVES

Avant d'utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se référer à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements.

Toujours effectuer un essai sur une surface peu visible, puis attendre 12 heures afin de s'assurer d'obtenir le résultat souhaité.

1. Agiter le contenant avant d'utiliser.
2. Éviter le contact avec la peau et les yeux en portant des gants résistants aux produits chimiques ainsi que des lunettes de sécurité.
3. Protéger les plinthes murales et les surfaces qui ne sont pas destinées à être scellées.
4. Appliquer de 2 à 4 couches minces de produit au moyen d'un applicateur pour scellant, d'une éponge ou d'un tampon à peinture. Éviter de former des traînées, des accumulations de liquide et des bulles d'air.
5. Attendre que la surface soit sèche au toucher avant d'appliquer la couche suivante. Éviter de marcher sur la surface avant que celle-ci ne soit sèche.
6. Les surfaces très poreuses pourraient nécessiter des couches supplémentaires. Appliquer chaque couche selon les directives d'application sur l'étiquette.
7. Permettre la circulation piétonnière 5 heures après l'application de la couche finale. Maintenir la surface sèche pendant au moins 24 heures.

Bien refermer le contenant après chaque usage. Entreposer dans le contenant d'origine seulement. Entreposer à une température entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F). Ne pas laisser le produit geler.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éliminer régulièrement les débris, la poussière et les contaminants au moyen d'un balai, d'une vadrouille ou d'un aspirateur. Nettoyer le sol à l'aide du Nettoyeur concentré pour carreaux et coulis *UltraCare*. Pour une protection maximale, réappliquer le Scellant et fini très lustré *UltraCare*, au besoin. Pour les directives d'entretien détaillées, consulter le Guide d'entretien *UltraCare*.

DURÉE DE LA PROTECTION

Le Scellant et fini très lustré *UltraCare* procure un fini très lustré et une protection contre les taches jusqu'à 5 ans. La durée de la protection varie selon la dureté et la texture de la surface, les conditions environnementales et les conditions de service, l'usure de la surface ainsi que la fréquence d'utilisation et la nature des produits d'entretien utilisés. Les conditions climatiques, les méthodes de nettoyage agressives et l'utilisation de nettoyeurs acides, alcalins ou à base de solvants affecteront l'usure.

Durée de conservation et caractéristiques d'application

Durée de conservation	Jusqu'à 1 an, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine scellé
Aspect	Liquide blanc
Odeur	Légère odeur
État physique	Liquide
COV	95 g par L

Emballage

Size
Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Couverture approximative*

Size	Coverage
946 ml (1 qt US)	4,65 à 13,9 m ² (50 à 150 pi ²)
3,79 L (1 gal US)	18,6 à 55,7 m ² (200 à 600 pi ²)

* La couverture varie selon la densité, la porosité, la texture et l'absorptivité de la surface; le temps d'action de la solution sur la surface; la méthode d'application, et la gravité du problème à traiter.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Se référer à la fiche de données de sécurité pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour en savoir plus sur l'engagement de MAPEI envers la durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de construction écologique et aux systèmes de certification, envoyer un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

COORDONNÉES

MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord

1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 954 246-8888

Services techniques

É.-U. et Porto Rico :
Revêtements de sol : 1 800 992-6273
Béton et construction lourde : 1 888 365-0614
Canada :
1 800 361-9309

Service à la clientèle

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Date d'édition : 17 septembre 2024 MK 3000210 (22-3133)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

Tous droits réservés. © 2024 MAPEI Corporation.

