

Agent antiadhérent pour coulis UltraCare



DESCRIPTION

L'Agent antiadhérent pour coulis *UltraCare*® est une couche sacrificielle de haute performance qui protège la surface des carreaux et des pierres contre les taches de coulis, améliore la nettoyabilité et réduit le risque de formation de pellicule de coulis ou de résidus. Il peut être utilisé pour les applications intérieures et extérieures sur tous les types de pierres naturelles (comme le marbre, la pierre calcaire, le grès, l'ardoise, le granite et le travertin), les carreaux de porcelaine/céramique, la maçonnerie et les carreaux de grès cérame.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Enduit à base d'eau pour la protection des carreaux et des pierres contre la formation de pellicule de coulis ou de résidus.
- Se rince à l'eau lors du nettoyage.
- Excellente performance sur les surfaces texturées et rugueuses.
- Améliore la nettoyabilité; permet une économie de temps et de travail.
- Approprié pour l'utilisation avec les coulis cimentaires, acryliques, uréthanes et époxydes (résine réactive).
- Pour applications intérieures et extérieures.

NORMES DE L'INDUSTRIE ET APPROBATIONS

Certifications écologiques

- Ne figurant pas sur la liste rouge de Living Building Challenge (LBC) : ce produit a été vérifié selon la liste rouge la plus récente sur le site Web de LBC.

AIRES D'UTILISATION

- Applications intérieures/extérieures résidentielles, commerciales, institutionnelles et industrielles

RESTRICTIONS

- Ne pas humidifier les carreaux avant d'appliquer l'Agent antiadhérent pour coulis *UltraCare*.
- S'assurer que l'Agent antiadhérent pour coulis *UltraCare* n'entre pas en contact avec les surfaces non recommandées.
- Toujours tester au préalable le produit sur une zone échantillon.
- Ne pas diluer.

SUPPORTS APPROPRIÉS

- Pierre naturelle telle que le marbre, le granite, la pierre calcaire, le grès, l'ardoise et le travertin
- Carreaux de céramique et de porcelaine, pavés de ciment, béton, carreaux de grès cérame et briques
- Carreaux de porcelaine polie sans scellant ni cire
- Surfaces rugueuses ou texturées et autres surfaces difficiles à jointoyer

Consulter les Services techniques de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- La surface doit être sèche et exempte de contaminants, y compris les enduits appliqués auparavant, la saleté, les dépôts calcaires, la rouille, et autre saleté tenace.
- Ne pas humidifier les carreaux avant d'appliquer l'Agent antiadhérent pour coulis *UltraCare*.
- La température ambiante et celle de la surface doivent se situer entre 10 °C et 26 °C (50 °F et 80 °F).
- S'assurer que l'aire d'installation est bien aérée pendant l'application.

Consulter le guide de référence « Exigences pour la préparation des supports », dans la section des Systèmes d'installation de carreaux et de pierres du site Web de MAPEI.

MÉLANGE

Avant d'utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se référer à la fiche de données de sécurité pour de plus amples renseignements.

- Agiter le contenant avant d'utiliser.

APPLICATION DU PRODUIT

Lire toutes les directives attentivement avant l'application.

1. Appliquer directement sur les carreaux à l'aide d'un applicateur en laine d'agneau, d'un tampon pour peinture, d'une éponge, d'un pinceau ou d'un rouleau. Ne pas appliquer le produit avec un vaporisateur.
2. Ne pas laisser d'excès de l'Agent antiadhérent pour coulis *UltraCare* se former sur la surface ni dans les joints de coulis. Essuyer de façon à obtenir une couche uniforme. Ne pas appliquer à l'excès.
3. Attendre de 30 à 60 minutes entre les applications. Appliquer au moins deux couches pour assurer une protection appropriée de la surface. Attendre 1 heure afin que l'Agent antiadhérent pour coulis *UltraCare* puisse sécher avant le jointoiement, selon la température et l'humidité.
4. Suivre les directives de nettoyage selon le type de coulis utilisé. L'Agent antiadhérent pour coulis *UltraCare* se désagrège lors de l'étape de rinçage à l'eau du processus de nettoyage, ce qui permet d'enlever facilement les résidus de coulis de la surface.
5. Si des surfaces lustrées apparaissent après le nettoyage, les enlever à l'aide du Nettoyant puissant pour pierre, carreaux et coulis *UltraCare* (mélangé selon une proportion 1 pour 1 avec de l'eau) et d'un tampon à récurer blanc.

ENTREPOSAGE ET NETTOYAGE

- Après chaque usage, fermer hermétiquement le contenant de l'Agent antiadhérent pour coulis *UltraCare*. L'Agent antiadhérent pour coulis *UltraCare* doit seulement être entreposé dans le contenant d'origine, entre 2 °C et 32 °C (35 °F et 90 °F). Ne pas laisser le produit geler. Ne pas remettre l'excédent de l'Agent antiadhérent pour coulis *UltraCare* non utilisé dans le contenant d'origine.
- Après que l'Agent antiadhérent pour coulis *UltraCare* est enlevé lors du processus de jointoiement/nettoyage décrit ci-dessus, effectuer un nettoyage final sur de petites sections avec le Nettoyant quotidien pour pierre, carreaux et coulis *UltraCare*, et sur des sections plus grandes avec le Nettoyant concentré pour carreaux et coulis *UltraCare*.

Caractéristiques de performance du produit

Tests de laboratoire	Résultats
Densité	0,99 g par cc
pH	8,75
COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la Californie)	337 g par L

Durée de conservation et caractéristiques du produit

Durée de conservation	Jusqu'à 5 ans, lorsqu'entreposé dans l'emballage d'origine non ouvert à 23 °C (73 °F)
État physique	Liquide
Couleur	Transparent
Plage de températures d'entreposage	2 °C à 32 °C (35 °F à 90 °F)

Caractéristiques d'application

à 23 °C (73 °F) et 50 % d'humidité relative

Délai avant le jointoiement*	1 heure
Plage des températures d'application	10 °C à 26 °C (50 °F à 80 °F)
Délai entre les applications	30 à 60 minutes

* Le délai avant le jointoiement varie selon les conditions sur le chantier.

Emballage

Format
Bouteille : 946 ml (1 qt US)
Bidon : 3,79 L (1 gal US)

Couverture approximative**

Format	Couverture
946 ml (1 qt US)	11,6 à 23,2 m ² (125 à 250 pi ²)
3,79 L (1 gal US)	46,5 à 92,9 m ² (500 à 1 000 pi ²)

** La couverture variera selon le type de pierres ou de carreaux utilisés, ainsi que la porosité et la texture de la surface.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Se référer à la fiche de données de sécurité pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour en savoir plus sur l'engagement de MAPEI envers la durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de construction écologique et aux systèmes de certification, envoyer un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**

COORDONNÉES

MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 954 246-8888

Services techniques
É.-U. et Porto Rico :
Revêtements de sol : 1 800 992-6273
Béton et construction lourde : 1 888 365-0614
Canada :
1 800 361-9309

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Date d'édition : 31 octobre 2023 MK 3000076 (23-2006)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED^{MS}, consulter le www.mapei.com.

Tous droits réservés. © 2023 MAPEI Corporation.

